SEBA HYDROMETRIE

Obturateur SEBA - L´original

Obturateur pour diverses applications

- Fermeture anti-vandalisme sur les points de mesure des eaux souterraines de 1,5 à 6 pouces de diamètre.
- Alliage spécial de fonte d'aluminium pour une grande résistance à la corrosion et aux intempéries, même à l´épreuve du gel.
- Système d'étanchéité sur les points de mesure des eaux souterraines menacés d'inondation (en option).

ISO 9001:2015 QZV Nous sommes certifiés
La qualité est notre standard

B01_Peilrohrverschluesse_f_S1-2 07.03.2022

Mesure de contrôle avec KLL-Light

Obturateur fermé

Obturateurs avec antenne palet pour les collecteurs de données avec transmission de données à distance

Obturateur ouvert

Obturateur SEBA– L´original

Pour la protection de votre site

Les obturateurs sont utilisés pour la protection permanente des points de mesure des eaux souterraines.
Une construction qui est particulièrement stable et solide, faite d´un alliage spécial résistant à la corrosion et aux intempéries (résistant au gel).
Grâce au double verrouillage du couvercle avec la partie inférieure, on obtient la plus grande sécurité possible. La construction permet l'ouverture et la fermeture rapide du couvercle avec une clé - même en hiver.

Disponible sur demande avec fermeture normale (avec des clés Allen) ou avec fermeture de sécurité (avec tête à 5 pans).

Tailles disponibles de 1,5“ à 6“.

Obturateur de puits étanche aux inondations

Le bouchon de puits résistant aux inondations est un obturateur spécialement conçu avec un insert en plastique étanche et une boucle pour l´enlever.

Disponible de 1,5“ à 6“.

Dimensions et poids

Obturateur:	L x L x H:	Ø Tube extérieur:	Poids:
1,5“	114 x 76 x 50	48	0,40 kg
2“	114 x 76 x 50	60	0,35 kg
3“	158 x 130 x 62	88	1,30 kg
4“	158 x 130 x 62	114	1,30 kg
4,5“	185 x 155 x 71	127	1,70 kg
5“	185 x 155 x 71	140	1,30 kg
6“	211 x 185 x 71	165	1,90 kg

Fermeture de sécurité

Comme alternative à la fermeture normale, nous recommandons notre fermeture de sécurité (avec tête sécurisée à 5 pans) et clé correspondante.
Cela empêche les accès non autorisés sur les points de mesure.

Obturateur avec fermeture de sécurité

Obturateurs pour puits artésien

Spécialement conÇus avec une valve d'aération et de ventilation, robinet de vidange, passage pour sondes de pression ou sondes multiparamètres et un orifice de contrôle pour l'introduction d´une sonde lumineuse.

Disponible dans toutes les tailles

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique.

Contact:
SEBA Hydrometrie GmbH & Co. KG • Gewerbestraße 61 A • 87600 Kaufbeuren • Germany
Telefon: +49 (0) 8341 96 48 - 0 • E-Mail: info@seba.de • Web: www.seba.de