



Topes o cierres de protección para Piezómetros (Top Pieces) SEBA– Los originales

Topes de protección con variadas aplicaciones

- Cierre antivandalismo para pozos de monitoreo de aguas subterráneas con diámetros entre 1.5" y 6"
- Aleación especial de aluminio fundido para mayor resistencia a la corrosión y a la intemperie incluso en caso de heladas.
- Disponible en dos variantes de cierre (normal / cierre de seguridad)
- Sellado adicional para puntos de medida de aguas subterráneas propensos a inundaciones (opcional)



Medida de control con KLL-Light

Tope de protección – cerrado

Tope con Antena Puk para Data Logger con transmisión de datos

Tope de protección abierto

Cierres para Piezómetros SEBA – Los Originales

Para la protección de su pozo de observación de aguas subterráneas.

Estos topes ofrecen una protección confiable y permanente para los pozos de observación. Por su diseño robusto y su fabricación en una aleación especial de aluminio pueden garantizar una gran resistencia a la corrosión y a la intemperie (resistentes a las heladas).

Están provistos de un doble cierre entre la parte superior y la base para ofrecer la mayor seguridad y su diseño permite que se puedan abrir y cerrar muy fácilmente con una pequeña llave, incluso en invierno.

Se suministran opcionalmente con cerradura estándar (con llave Allen hexagonal) o con cerradura de seguridad (con cabeza pentagonal asegurada), disponibles en distintos tamaños desde 1,5" hasta 6".



Tope a prueba de inundaciones

La cubierta superior, altamente estanca, tiene un inserto fabricado en PVC y una práctica correa para facilitar su extracción.

Disponibles en distintos tamaños desde 1,5" hasta 6".



Peso y dimensiones

Tope:	L x An x A:	Ø tubo exterior:	Peso:
1,5"	114 x 76 x 50	48	0,40 kg
2"	114 x 76 x 50	60	0,35 kg
3"	158 x 130 x 62	88	1,30 kg
4"	158 x 130 x 62	114	1,30 kg
4,5"	185 x 155 x 71	127	1,70 kg
5"	185 x 155 x 71	140	1,30 kg
6"	211 x 185 x 71	165	1,90 kg

Topes con sello de seguridad

Como alternativa a nuestros topes estándar, recomendamos nuestro tope de alta seguridad (con cabeza pentagonal) provisto de una llave correspondiente.

Impide el acceso no autorizado al punto de medida.



Tope con sello de seguridad

Versión para pozos artesianos

Esta versión tiene una construcción especial con válvula de escape y ventilación, válvula de drenaje, abertura para sensores de presión o multiparámetros y un orificio de control para una cómoda inserción de la sonda de contacto KLL.



Disponibles en todos los tamaños.

Se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones técnicas anteriores sin previo aviso.

Contacto:

SEBA Hydrometrie GmbH & Co. KG • Gewerbestraße 61 A • 87600 Kaufbeuren • Germany
Telefon: +49 (0) 8341 96 48 - 0 • E-Mail: info@seba.de • Web: www.seba.de